



POINT OF USE EVERPURE

Filtrado de agua potable "Bueno, mejor, el mejor..."



QL3B - 4312-13



Referencia en la etiqueta	EV9617-05	EV9601-12	EV9605-80	EV9691-56	EV9595-11
Referencia para pedido (paquete de 6)	EV961705	EV960112	EV960586	EV969156	EV959516
Nombre del producto	2CB5	AC	AC ²	2FC	2FC-P
Tecnología	Bloque de carbono	Precapa	Precapa	"Bloque de carbono Fiberdyne"	"Bloque de carbono Fiberdyne"
Cabezal de filtro	Everpure QL				
Filtrado	5 µm	0,5 µm	0,2 µm	0,2 µm	0,2 µm
Clasificación de filtrado NSF	Nominal	Absoluto	Absoluto	Absoluto	Absoluto
Certificado Vitens		99,9+ %	LOG5 (99,999 %)	LOG5 (99,999 %)	LOG5 (99,999 %)
Capacidad nominal NSF	11,356 l	2,830 l	5,678 l	22,712 l	3,785 l
NSF 42	•	•	•	•	•
NSF 53		•	•	•	•
NSF 401 microplásticos		•	•	•	•
Bacteriostático NSF			•	•	
Certificado PFOA-PFOS					99,80 %
Certificado NSF Lead					•
Formato del cartucho (mm)	260 H X 82 Ø				
Caudal de servicio	3,8 l/min	1,9 l/min	1,9 l/min	5,67 l/min	5,67 l/min
Presión (no de choque)	0,7 - 8,6 bar				
Temperatura del agua	2 - 38 °C				
Con inhibidor de calcificación	2CB5-S		OCS ²	2FC-S	2FC-PS
Formatos de mayor capacidad	4CB5	4C	4C ²	4FC	4FC-P
	7CB5		MC ²	7FC	7FC-P