



POINT OF USE EVERPURE

Filtration de l'eau potable « Bien, mieux, meilleur... »



QL3B - 4312-13



Référence affichée sur l'étiquette	EV9617-05	EV9601-12	EV9605-80	EV9691-56	EV9595-11
Référence pour la commande (6 packs)	EV961705	EV960112	EV960586	EV969156	EV959516
Nom du produit	2CB5	AC	AC ²	2FC	2FC-P
électronique	Bloc de charbon	Précouche	Précouche	« Cartouche à charbon Fiberdyne »	« Cartouche à charbon Fiberdyne »
Têtes de filtre	Everpure QL				
Filtration	5 µm	0,5 µm	0,2 µm	0,2 µm	0,2 µm
NSF indice de filtration	Nominal	Absolu	Absolu	Absolu	Absolu
Certifié Vitens		99,9+ %	LOG5 (99,999 %)	LOG5 (99,999 %)	LOG5 (99,999 %)
NSF capacité nominale :	11 356 L	2 830 L	5 678 L	22 712 L	3 785 L
NSF 42	•	•	•	•	•
NSF 53		•	•	•	•
NSF 401 microplastiques		•	•	•	•
NSF bactériostatique*			•	•	
Certifié PFOA-PFOS					99,80
Certifié NSF Lead					•
Format de la cartouche (mm)	260 H X 82 Ø				
Débit de service	3,8 Lpm	1,9 Lpm	1,9 Lpm	5,67 Lpm	5,67 Lpm
Pression (sans choc)	0,7 - 8,6 bars				
Température de l'eau	2 - 38 °C				
Avec antitartre	2CB5-S		OCS ²	2FC-S	2FC-PS
Formats de plus grande capacité	4CB5	4C	4C ²	4FC	4FC-P
	7CB5		MC ²	7FC	7FC-P