



# POINT OF USE EVERPURE

Filtrazione dell'acqua potabile "Buona, migliore, ottima..."



QL3B - 4312-13



Referenza riportata in etichetta	EV9617-05	EV9601-12	EV9605-80	EV9691-56	EV9595-11
Referenza per ordine (confezione da 6)	EV961705	EV960112	EV960586	EV969156	EV959516
Nome del prodotto	2CB5	AC	AC <sup>2</sup>	2FC	2FC-P
Tecnologia	Carbone in blocco	Precoat	Precoat	"Carbone in blocco Fiberdyne"	"Carbone in blocco Fiberdyne"
Testa filtrante	Everpure QL				
Filtrazione	5 µm	0,5 µm	0,2 µm	0,2 µm	0,2 µm
Grado di filtrazione NSF	Nominale	Assoluto	Assoluto	Assoluto	Assoluto
Certificato Vitens		99,9+ %	LOG5 (99,999%)	LOG5 (99,999%)	LOG5 (99,999%)
Capacità nominale NSF	11.356 L	2.830 L	5.678 L	22.712 L	3.785 L
NSF 42	●	●	●	●	●
NSF 53		●	●	●	●
NSF 401 microplastiche		●	●	●	●
Batteriostatico NSF			●	●	
Certificato PFOA-PFOS					99,80%
Certificato NSF Lead					●
Formato cartuccia (mm)	260 H X 82 Ø				
Portata di esercizio	3,8 Lpm	1,9 Lpm	1,9 Lpm	5,67 Lpm	5,67 Lpm
Pressione (no shock)	0,7 - 8,6 bar				
Temperatura dell'acqua	2 - 38°C				
Con anticalcare	2CB5-S		OCS <sup>2</sup>	2FC-S	2FC-PS
Formati di capacità più elevata	4CB5	4C	4C <sup>2</sup>	4FC	4FC-P
	7CB5		MC <sup>2</sup>	7FC	7FC-P