



POINT OF USE EVERPURE

Filtracja wody pitnej „Dobra, lepsza, najlepsza...”



QL3B - 4312-13



Numer referencyjny podany na etykiecie	EV9617-05	EV9601-12	EV9605-80	EV9691-56	EV9595-11
Numer referencyjny zamówienia (opakowanie 6 szt.)	EV961705	EV960112	EV960586	EV969156	EV959516
Nazwa produktu	2CB5	AC	AC²	2FC	2FC-P
Technologia	Blok węglowy	Powłoka wstępna	Powłoka wstępna	„Blok węglowy Fiberdyne”	„Blok węglowy Fiberdyne”
Głowica do filtra	Everpure QL				
Filtracja	5 µm	0,5 µm	0,2 µm	0,2 µm	0,2 µm
Wskaźnik filtracji NSF	Nominalny	Całkowity	Całkowity	Całkowity	Całkowity
Certyfikat Vitens		99,9+ %	LOG5 (99,999%)	LOG5 (99,999%)	LOG5 (99,999%)
Wydajność znamionowa NSF	11 356 l	2830 l	5678 l	22 712 l	3785 l
NSF 42	•	•	•	•	•
NSF 53		•	•	•	•
NSF 401 mikroplastik		•	•	•	•
NSF bakteriostatyczne			•	•	
Certyfikat PFOA-PFOS					99,80%
Certyfikat NSF Lead					•
Format wkładu (mm)	260 H X 82 Ø				
Prędkość przepływu	3,8 l/min	1,9 l/min	1,9 l/min	5,67 l/min	5,67 l/min
Ciśnienie (bez wstrząsów)	0,7 – 8,6 bar				
Temperatura wody	2–38°C				
ze środkiem zapobiegającym osadzaniu się kamienia	2CB5-S		OCS²	2FC-S	2FC-PS
Formaty o większej pojemności	4CB5	4C	4C²	4FC	4FC-P
	7CB5		MC²	7FC	7FC-P