

# BIG BLUE GEHÄUSE

Filtergehäuse



# BIG BLUE GEHÄUSE

## Filtergehäuse



### TECHNISCHE DATEN

- ▶ Kartuscentypen: Ø: 4 1/2"
- ▶ Optionen:
  - Druckentlastung
  - Entlüftung auf der Einlassseite der Kappe
- ▶ Max, Druck: 37.8°C
- ▶ Maximum pressure: #10: 6.9 bar, #20: 6.2 bar
- ▶ Gehäuse: Polypropylen
- ▶ Kappe: Polypropylen (HFPP)
- ▶ Tastenbaugruppe: Edelstahl Serie 300, EPDM und Polypropylen
- ▶ O-Ring: EPDM

### LEISTUNGSDATEN

| Modell              | Initial ΔP @ flow rate |
|---------------------|------------------------|
| 3/4" #10 Big Blue   | 0.14 bar @ 57 Lpm      |
| 1" #10 Big Blue     | 0.07 bar @ 57 Lpm      |
| 1 1/2" #10 Big Blue | 0.07 bar @ 76 Lpm      |
| 3/4" #20 Big Blue   | 0.14 bar @ 57 Lpm      |
| 1" #20 Big Blue     | 0.07 bar @ 57 Lpm      |
| 1 1/2" #20 Big Blue | 0.07 bar @ 76 Lpm      |

### PRODUCT SPECIFICATIONS

| Modell       | Maximale Abmessungen           | Ein-/Auslass        |
|--------------|--------------------------------|---------------------|
| #10 Big Blue | 324 x 187 mm (13 1/8 x 7 1/4") | 3/4" BSP oder NPT   |
| #10 Big Blue | 338 x 189 mm (13 1/8 x 7 1/4") | 1" BSP oder NPT     |
| #10 Big Blue | 342 x 189 mm (13 5/8 x 7 1/4") | 1 1/2" BSP oder NPT |
| #20 Big Blue | 585 x 187 mm (23 3/8 x 7 1/4") | 3/4" BSP oder NPT   |
| #20 Big Blue | 590 x 189 mm (23 3/8 x 7 1/4") | 1" BSP oder NPT     |
| #20 Big Blue | 603 x 189 mm (23 7/8 x 7 1/4") | 1 1/2" BSP oder NPT |

**ACHTUNG:** Vor Frost schützen, um Rissbildung des Filters und Wasserlecks zu verhindern.



Die Gehäuse wurden von der NSF International gemäß NSF/ANSI-Standard 42 im Hinblick auf geeignete Werkstoffe und Anforderungen an die strukturelle Integrität geprüft und zertifiziert.

Alle angegebenen Pentair-Warenzeichen und -Logos sind Eigentum von Pentair.  
Eingetragene oder nicht eingetragene Warenzeichen und Logos von Drittherstellern sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

© 2025 Pentair. Alle Rechte vorbehalten.