

BIG BLUE BEHUIZINGEN

Filterbehuizingen



BIG BLUE BEHUIZINGEN

Filterbehuizingen



TECHNISCHE KENMERKEN

- ▶ Types van filterpatronen: Ø: 4 1/2"
- ▶ Opties:
 - drukafvoer
 - ontluchting op ingang van kap
- ▶ Maximumtemperatuur: 37.8°C
- ▶ Maximumdruk: #10: 6.9 bar, #20: 6.2 bar
- ▶ Behuizing: polypropyleen
- ▶ Kap: polypropyleen (HFPP)
- ▶ Knoepenheid: roestvrij staal (300 serie), EPDM en polypropyleen
- ▶ O-Ring: EPDM

PRESTATIEKENMERKEN

Model	Aanvangsdrukverlies bij debiet
3/4" #10 Big Blue	0.14 bar @ 57 Lpm
1" #10 Big Blue	0.07 bar @ 57 Lpm
1 1/2" #10 Big Blue	0.07 bar @ 76 Lpm
3/4" #20 Big Blue	0.14 bar @ 57 Lpm
1" #20 Big Blue	0.07 bar @ 57 Lpm
1 1/2" #20 Big Blue	0.07 bar @ 76 Lpm

PRODUCTSPECIFICATIES

Model	Maximumafmetingen	Ingangs-/uitgangspoorten
#10 Big Blue	324 x 187 mm (13 1/8 x 7 1/4")	3/4" BSP of NPT
#10 Big Blue	338 x 189 mm (13 1/8 x 7 1/4")	1" BSP of NPT
#10 Big Blue	342 x 189 mm (13 5/8 x 7 1/4")	1 1/2" BSP of NPT
#20 Big Blue	585 x 187 mm (23 3/8 x 7 1/4")	3/4" BSP of NPT
#20 Big Blue	590 x 189 mm (23 3/8 x 7 1/4")	1" BSP of NPT
#20 Big Blue	603 x 189 mm (23 7/8 x 7 1/4")	1 1/2" BSP of NPT

WAARSCHUWING: Tegen vorst beschermen om barsten in de filter en waterlekken te voorkomen.



De zijn door NSF International volgens de NSF ANSI standaard 42 getest en gecertificeerd voor wat betreft de vereisten op het vlak van materiaal en structurele integriteit.

Alle vermelde handelsmerken en logo's van Pentair zijn eigendom van Pentair.
Geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken en logo's van derden zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

© 2025 Pentair. Alle rechten voorbehouden.